

香港及澳門特許經銷商

VMV 星聯控股實業有限公司
VMV Trading Company Limited

聯絡電郵 Email: cs@vmvtrading.com

3M™ 高流量濾水系統 FM 1500-B系列

特高濾水量

5,678公升

比一般家用濾水系統更耐用！*

減省更換濾芯次數，更慳錢更抵用！

*以4人家庭為例，每天平均使用15公升
(約5煲3公升電熱水煲)，足夠使用12個月

- 有效過濾水中平均99.3%鉛粒子及離子、鐵銹、餘氯、異味、沉積物、石棉、水生性細菌¹及隱孢子蟲²
- 過濾精密度：0.2微米
- 處理水量：1,500加侖/5,678公升
- 流量：每分鐘0.6加侖/2.27公升
- 適用水壓：25-120psi*
- 適用水溫：攝氏4.4-37.8度
- 系統尺寸：41.6(高) x 7.9(闊) x 7.9(深) [cm]



家居裝修
之選



美國製造



過濾精密度
高達
0.2微米



有效過濾



重金屬鉛及
鐵銹



餘氯及異味



沉積物



石棉



水生性細菌¹



隱孢子蟲²

★ 採用先進多功能合一設計，
一支濾芯已能達致多項過濾效能



產品資訊



3M™ 高流量濾水系統 FM 1500-B

配 3M™ 獨立LED水龍頭ID1

- 鋅盤底安裝
- 3M™ 獨立LED水龍頭ID1榮獲NSF/ANSI標準61之國際認證；並在手柄位置附有LED濾芯更換提示燈
- 水龍頭尺寸：28.5(高) x 7.5(闊) x 17(深) [cm]



3M™ 高流量濾水系統 FM 1500-B

(DIY自行安裝分流器)

- 鋅盤面安裝，在原有水龍頭直接安裝簡單分流器，免卻於鋅盤面開孔



3M™ 高流量濾水系統 FM 1500-B濾芯

- 尺寸：34(高) x 7.9(闊) x 7.9(深) [cm]



榮獲美國國家衛生基金會認證
NSF/ANSI Std. 42感觀效應及53健康效應



榮獲美國水質協會
WQA/ASPE/ANSI S-803
可持續性飲用水處理產品認證

* 濾水系統當水流速度減慢時應更換濾芯，建議每9至12個月更換一次；但亦視乎用水量及水質而異，濾芯最長使用期為12個月

** 實際產品顏色及尺寸可能與產品圖片略有不同。規格如有變更，恕不另行通知

• 濾水系統進水壓力不能超過120psi，如果安裝地點水壓超過80psi，必須在濾水系統前加裝減壓閥，並每6個月對減壓閥進行檢查和維護（如果您不知道如何選擇、安裝或者維護減壓閥，請聯繫持牌合資格技術人員）

¹ 水生性細菌之99.99%過濾性能是以總大腸桿菌群(ATCC 11229)及螢光假單胞菌(ATCC 49642)為指示菌（經製造廠方測試認可）

² 隱孢子蟲之過濾性能榮獲NSF/ANSI 53標準認證（以小隱孢子蟲卵囊為指示標）

	建議零售價	優惠價
FM1500 ID1	HK\$2,788.00	HK\$2,000.00
FM1500 DIY	HK\$1,988.00	HK\$1,600.00
FM1500 CTG(淨芯)	HK\$1,488.00	HK\$990.00

3M香港行貨, 現貨供應

包運費:順豐送貨到住宅區/順豐站/智能櫃/工商區

優惠期: 由2023年5月1日起至2023年12月31日(落單日)。

如有任何查詢或訂購產品, 請電郵至 cs@vmvtrading.com 或

Whatsapp 6900 1886與本公司客戶服務部同事聯絡。

如有任何爭議,一切以 VMV Trading Company Limited 最後決定為準

